

## OSK 97UH HP-300/HP-380 単角度/3角度光沢計

ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。  
ASTMおよびISO規格に準拠。



### 【仕様】

- ・自動校正、最大値、最小値、平均/標準偏差、変動係数を内部計算。
- ・電池電圧低下とデータオーバーした場合にアラーム警告。
- ・入射角度測定を1つのキーで簡単操作。
- ・測定データを1,000件分保存可能。



### 【仕様】

| Model     | OSK 97UH              |                   |  |                   |
|-----------|-----------------------|-------------------|--|-------------------|
|           | HP-300 単角度光沢計         |                   | HP-380 3角度光沢計                                |                   |
| 測定角度      | 60°                   |                   | 20°、60°、85°                                  |                   |
| 光沢度       | Gs(60°): 0.0~120      | Gs(60°): 120~1200 | Gs(20°): 0.0~120                             | Gs(20°): 120~2000 |
|           |                       |                   | Gs(60°): 0.0~120                             | Gs(60°): 120~1200 |
|           |                       |                   | Gs(85°): 0.0~120                             | Gs(85°): 120~160  |
| 測定面積(mm)  | Gs(60°): 9x15         |                   | Gs(20°): 10x10, Gs(60°): 9x15, Gs(85°): 5x38 |                   |
| 分解能 (GU)  | 0.1                   | 1                 | 0.1  | 1                 |
| 再現性 (GU)  | 0.2                   | 0.2%              | 0.5  | 0.5%              |
| 表示精度 (GU) | -1.5~ +1.5            | -1.5% ~ +1.5%     | -1.5 ~ +1.5                                  | -1.5%~ +1.5%      |
| 偏差 (GU)   | 0.2                   |                   |  |                   |
| 電源        | 単4またはACアダプタ           |                   |  |                   |
| 動作温度      | -10℃~70℃              |                   |  |                   |
| 寸法        | 163.8 x 58.1 x 88.3mm |                   | 164x 58 x 88mm                               |                   |
| Weight    | 520 g                 |                   |  |                   |

### 【標準付属品】

- ・ OSK 97UH HP-300/HP-380 単角度/3角度光沢計
- ・ ソフトウェア
- ・ USB ケーブル
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

### 【オプション】

- ・ メモリーカード



〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp  
Ver. 1 2023/09/08