

OSK 97UO 300CT 精密切断機

回転切断刃Φ300 mm及びΦ350 mm対応の手動精密切断機です。
さまざまな形状、サイズ、複雑な材質の試験片の切断可能です。



【特徴】

- ・高出力モーター（5.5Kw）を採用し、強力なトルクで様々な試材を切断。
- ・柔軟な固定構造を持つ治具を備えているので複雑な形状のサンプルも切断可能。
- ・堅牢なアルミ作業台とわかりやすい操作盤により容易に精度の高い切断が可能。
- ・作業台サイズが大きいので大型の試料に対応可能。
- ・冷却水タンクは大型の65L、太径のパイプで適切に冷却します。
- ・操作者の安全のためにドアロックと非常停止ボタンを装備



アルミ製試料固定機構



太径で給水の冷却機構

【仕様】

型番		OSK 97XJ 300CT
回転切断刃	回転速度	2000rpm / 2500rpm
	回転刃径	Φ300 mm (350mmまで対応可能)
	センターホール径	32mm
切断能力 (Φ300刃の場合)	直径	Φ100mm
	高さ×長さ	90 x 130mm
	切断長さ	240 mm
試料台	サイズ(W×D)	380 x 330 mm
	Tスロット幅	12 mm
安全機能	非常停止	押すことにより制御回路と主電源が遮断されます
	安全ドアロック	カバーが開いていると始動できません。作動中はカバーがロックされて開けられません
	過負荷時	過負荷により定格電流量を超えるとLED点滅
冷却装置	容量	65 L
	サイズ (W×D×H)	420 x 680 x 350 mm
	給排水	吸水管：Φ19 mm 排水管：Φ38 mm
	流量	100 L/min
排気システム (オプション)	排気量	150 m ³ /h
高度な機能	X軸テーブル	ストローク：50mm、精度：0.1mm、ハンドホイールで操作
	二枚刃	スライス厚をカスタマイズ可能 (オプション)
電源		三相 AC380 V、50Hzアース付、5.5 KW、12 A (オプション：三相AC220V)
寸法		906 x 950 x 702, カバー開放時：906 x 950 x 1170
重量		285 kg

【標準付属品】

- ・切断機本体
- ・取扱説明書
- ・保証書

【オプション】

- ・各種試材固定用クランプ
- ・排気システム
- ・X軸テーブル
- ・二枚刃