

## OSK 97UO 2300CT精密切断機


シンプルな手動テーブル式精密切断機です。

PCB 基板、半導体部品、ウェハー セラミック、石英ガラス、岩石試料などの切断に適します。



### 【特徴】

- ・ドライとウェットの2つの切断方式に対応します。
- ・様々な試料の固定に対応可能なTスロットボルト治具採用。
- ・大型の透明フードを備えているので切断プロセスをつぶさに確認できます。
- ・試料サイズがテーブルの寸法を超える場合、カバーロック解除モードで操作可能。
- ・クローズドループ制御方式でスピンドル回転速度は200~3000rpmで微調整可能。
- ・モーターに冷却ファン及び過熱保護機能を搭載。



Tスロットボルト治具

### 【仕様】

| 型番             |   | OSK 97UO 2300CT |
|----------------|---|-----------------|
| 回転切断刃          | 回転速度  | 200~3000rpm     |
|                | 外形寸法  | Φ180 mm         |
|                | 軸径寸法  | 12.7 mm         |
| 切断可能試料サイズ      | 円柱  | Φ30mm           |
|                | 角柱  | 30 x 100mm      |
| 試料台            | 寸法(W x D)                                   | 350 x 370mm     |
|                | 移動量   | 100mm           |
| 電源/消費電力        | アース・ニュートラル付単相110 / 220V 900W                |                 |
| 試料移動方法         | 手動  |                 |
| 内臓冷却装置 冷却水容量   | 3L  |                 |
| 寸法 (W x D x H) | 470 x 505 x 359mm(閉) , 470 x 556 x 631mm(開) |                 |
| 重量             | 45kg  |                 |

### 【標準付属品】

- ・精密切断機本体
- ・取扱説明書
- ・保証書