

OSK 997SM AX6 試料埋込粗研磨機

15分間で同時に6個のサンプル完成できる試料埋込粗研磨機です。
1台で埋込から粗研磨までを一連の作業として行う事ができます。
安定した自立型で操作者の安全性を考慮した安全機能を実装。



【特徴】

- ・粗研磨台付属、埋め込み完了後、直ちに粗研磨作業を続けて行うことができます。
- ・ボタンを押すだけで自動的に埋め込み作業を行い、終了時にはブザーで知らせます。
- ・1サイクルで6個の試材の同時埋め込みが可能です。ネジなどの研究に最適です。
- ・操作者の安全性を第一に考えた治具を採用。冷却の際に温度が設定以下になるまでロックがかかります。



サンプル6個まで同時に埋め込み



粗研磨台で作業



収納スペース付

【仕様】

型番	OSK 997SM AX6	
上部ラム動作方式	ロータリーダウン	
埋込シリンダー	内径寸法	Φ32mm
加圧方式	水圧システム（制御なし）	
最大加圧圧力	1625psi (114kgf/cm ²)	
埋込試材数	最大6個（高さ 30mm）	
加熱機能	設定温度	110～200℃
	安全機能	高温時ロック機能、過昇温・過圧力防止機能
冷却装置	給水管径	3/8 "インチ(3本)
	排水管径	5/8 "インチ(5本出し)
制御部	動作モード	全自動圧力補正
	設定内容	1. 成形時間 2. 冷却時間 3. 成形温度
	追加機能	1. 自動シャットダウン 2. アラームの選択： オン/オフ/30 秒間継続
	安全機能	非常停止ボタン（主電源遮断）
	アラーム	あり（全行程終了時発報）
消費電力	3500W（内加熱電力3000W）	
外形寸法(W×D×Hmm)	540x552x1300	
電源	三相AC220Vまたは380V 60/50Hz	
重量 (kg)	120	

【標準付属品】

- ・ 試材埋込機本体
- ・ 分注スcoop
- ・ 漏斗
- ・ 給水管/排水管（2m各1本）
- ・ 粗研磨台
- ・ 成型型上部スクレーパー
- ・ 離型剤
- ・ #240研磨紙4枚
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書
- ・ 手袋

カタログの内容は予告なく変更になる場合がございます。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1.0 2023/10/18