

OSK 97LF201-CS パラフィン包埋ユニット

使いやすいデザインで迅速な作業が可能なパラフィン包埋装置です。



【特徴】

- ・ モジュールタイプの包埋装置でコンポーネントを組み合わせられます。
- ・ シンプルなパネルデザインで機能的な青色LED、温度LED表示など動作状況が一目瞭然です。
- ・ 加熱/冷却機能はデジタルサーモスタットによって+70℃まで、冷却は-20℃まで設定可能です。大面積の花崗岩の作業台、美しくエレガント、パラフィン洗浄に便利です。
- ・ ハロゲンランプが作業をしやすくします。
- ・ コールドプレートは正確な温度管理で-20℃まで冷却可能です。
- ・ 広いコールドステージでスムーズな試料作成が可能になります。

【仕様】

型式	OSK 97LF201-CS
パラフィンタンク容量	3L
設定温度	55℃～70℃
コールドテーブル設定温度	～ -20℃
小型コールドテーブル寸法	60 x 50mm
冷凍テーブル寸法	320 x 300mm
電源	単相AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	650W+300W
本体寸法(W×D×H)	550×525×385mm
コールドプレート寸法(W×D×H)	590×345×385mm
本体重量	26kg
コールドプレート重量	27kg

※ 商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

各部詳細



ディスペンサ部とピンセットホルダー



ウォームバス



ディスペンサ部(拡大写真)